

# Panasonic

充電式電動起子組  
EY7410LA2S

輕量、精巧

操作簡易的電動起子組。



**Li-ion**  
**3.6V**



## EY7410LA2S 充電式電動起子組

3.6V

- 輕、短、操作輕鬆。
- 離合器發揮效用，可正確栓緊螺絲。
- 可使用手持式多段鑽頭。
- 自動關閉離合器
- 2速齒輪箱
- 附LED燈

### 操作輕鬆！輕量、精巧

配備小型鋰電池，輕量且精巧。  
在狹窄的場所，可輕鬆操作。



#### 把手附防滑橡皮

即使流汗也不易滑動，可牢牢握緊。

#### 附低電力警示燈

防止過度放電（耗盡）。在電池喪失電力之前，即會停止供給電力，本體燈將閃爍，警示電池即將喪失電力。

低電力警示燈



能力 (基準 / 完全充滿電的狀態)	能力	能力
		能力
能力	能力	木螺絲 / 柳安木 (φ3.1 × 13mm) 約600支
		木螺絲 / 柳安木 (φ3.5 × 20mm) 約125支
		小螺絲 / 鐵 (M5 × 8mm) 約1,000支
	能力	能力
金屬加工 / 鋁 (φ2 × 2.5mm) 約125孔		



### 使用更加便利！支援作業

#### 附自動停止功能

在離合器運作的同時，關閉電源。反覆栓緊時，扭力不會產生太大落差，可正確栓緊螺絲。亦可防止浪費電池。

#### LED燈

在暗處栓緊螺絲時，可用來協助照明。附自動熄燈功能，開燈後約5分鐘即熄滅。



附ON / OFF開關

#### 規格

最大栓緊扭力	高速1.5Nm / 低速4.4Nm
回轉數	高速600轉 / 分鐘、低速200轉 / 分鐘
離合作動扭力	21段切換 (約0.3~2.9Nm，刻度間距約為約0.1Nm)
本體尺寸 (重量)	全長217 × 全高134 × 全寬46mm (手槍型) / 480g ※1
電池組	電壓：DC 3.6V、1.5Ah / 鋰電池
急速充電器	充電時間：快速充電約15分鐘、完全充滿電約30分鐘 ※2
最大直徑	金屬加工：φ5mm (spc t=1.6mm)，木螺絲：φ3.8mm × 38mm
附 件	工具本體、電池兩個、充電器、保護蓋、起子

※1 本體尺寸的全長、全高、及質量 (重量) 為裝載電池組後的數值。

※2 根據電池組的狀態，充電時間可能超過顯示時間。

# Panasonic

名稱：台灣松下環境方案股份有限公司  
住址：台灣台北市中山北路二段44號15F  
電話號碼：(02)2581-6020  
網址：http://pesstw.panasonic.com.tw



請使用Panasonic QR 條碼，  
商品情報零距離。